

# 製品安全データシート

改訂 平成13年11月20日

## 1、化学物質等及び会社情報

製品名      ブライターポリッシュ  
商品コード    51000、53000、53200、53400、53500

会社名      日本磨料工業（株）  
住 所      東京都港区高輪 3-23-15  
担当部門      営業本部  
                 TEL 03-3441-6231  
                 FAX 03-3441-6236

緊急連絡先    大森工場 製造部  
                 TEL 03-3762-1666  
                 FAX 03-3762-1668

## 2、組成、成分情報

混合物      自動車塗装面の磨き用クリーナー

シリコーン、マイクロワックス、ターペン、乳化剤、  
研磨材（珪藻土、アルミナ）、香料、水

PRTR法      : 該当せず

## 3、危険有害性の要約      分類の名称：該当せず。

4、応急措置      目に入った場合：研磨粉が入っているため、目をこすらずに、清浄な流水で15分以上洗眼する。

皮膚に付着した場合：石鹼で充分洗浄後、水洗する。

飲み込んだ場合：水で口中をよく洗うこと。 水を与え胃内を薄めても良い。

以上の措置後、医師に連絡をとり必要に応じ医師の診断を受ける。

5、火災時の措置      消火方法：消火剤を火元へ放射、散布等して消火する。  
消火剤：砂、粉末、泡沫、二酸化炭素 等

6、漏出時の措置      ウェス等でよく拭き取るか、多量の水で洗い流す。

改訂日 平成13年11月20日 ブライターポリッシュ

7、取り扱い及び保管上の注意	<p>取り扱い：長時間連続して作業する場合、ゴム手袋を着用して研磨粉による皮膚の摩擦を避けるのが望ましい。</p> <p>保管：温度40℃以下の場所に保管のこと。</p>
8、暴露防止及び保護措置	ゴム手袋（長時間連続使用の場合）
9、物理及び化学的性質	<p>外観等：特異臭を有する乳白色液体</p> <p>液性：弱アルカリ性</p>
10、安定性及び反応性	通常の使用条件では、安定。
11、有害性情報	通常の手扱いで有害性は低い。
12、環境影響情報	知見なし。
13、廃棄上の注意	廃棄業者に委託する。
14、輸送上の注意	容器を転倒、落下等粗暴な取り扱いをしないこと。
15、適用法令	<p>消防法：指定可燃物液体（消防法の危険物には該当せず）</p> <p>安衛法通知対象物質：酸化アルミ 5%、灯油 10% ミネラルターペン 10% 含有</p>
16、その他の情報	特記事項なし

改訂日 平成 13 年 11 月 20 日 プライターポリッシュ