

# 製品安全データシート

改訂 平成14年5月31日

## 1. 化学物質等及び会社情報

製品名            グラスター ストロング  
商品コード      40600

会社名            日本磨料工業 (株)  
住 所              東京都港区高輪3-23-15  
担当部門         営業本部  
                     TEL 03-3441-6231  
                     FAX 03-3441-6236  
緊急連絡先       大森工場 製造部  
                     TEL 03-3762-1666  
                     FAX 03-3762-1668

## 2. 組成、成分情報

混合物  
特殊研磨剤、懸濁安定剤、界面活性剤、  
ビルダー、香料、水  
P R T R 法            : 該当せず。

## 3. 危険有害性の要約

分類の名称 : 該当せず。  
危険性 : 不燃性なので、引火の危険はない。  
有害性 : 眼や粘膜に対し、刺激性があり、炎症を起こすことがある。長時間皮膚に接触すると、かぶれや炎症をおこす可能性がある。

## 4. 応急措置

目に入った場合 : 研磨粉が入っているため、目をこすらずに、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、必要に応じて医師の診察を受ける。  
皮膚に付着した場合 : 直ちに水で洗い流し、異状が感じられる時は、医師の診察を受ける。  
飲み込んだ場合 : 水で口中をよく洗い、水を与え胃内をうすめる。  
以上の措置後、医師の診察を受ける。

作成日 平成14年5月31日 グラスター ストロング

- 
5. 火災時の措置 消火方法：不燃性である。
- 
6. 漏出時の措置 ウェス等に漏出液を吸収させる。
- 
7. 取り扱い及び保管上の注意  
取り扱い：眼、皮膚との接触を避けるため、適切な保護具を着用する。  
保管：温度40℃以下の場所に保管のこと。
- 
8. 暴露防止及び保護措置 ゴム手袋、保護眼鏡等の着用。
- 
9. 物理的及び化学的性質  
外観等：白色粘調液体  
液性：アルカリ性
- 
10. 安定性及び反応性 通常の使用条件では、安定。  
アルカリ性のため、酸性物質と反応。
- 
11. 有害性情報  
急性毒性：データなし。（強度の毒性物質は、含有しない。）  
刺激性：本品としての眼、皮膚一時刺激等のデータはないが、組成、使用実績から、直ちに水洗等の処置を行えば、強度の有害性はないと思われる。
- 
12. 環境影響情報 データなし。
- 
13. 廃棄上の注意 廃棄業者に委託する。
- 
14. 輸送上の注意 容器を破損しない様にし、直射日光にあてる等高温状態での輸送をしないこと。
- 
15. 適用法令 安衛法通知対象物質：酸化アルミ 5%  
ジエタノールアミン 1%
- 
16. その他の情報 本品に関する危険、有害性評価は必ずしも十分ではないので、保護具の着用等、安全に配慮して取扱って下さい。
- 

作成日 平成14年5月31日 グラスター ストロング