

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：ペンキミストクリーナーA

製品番号 (SDS NO): 8005600-3

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：ダンケミカル株式会社

住所：茨城県常総市大生郷町6138-7

担当部署：茨城工場 品質保証課

電話番号：0297-24-1051

FAX：0297-24-1055

緊急連絡先電話：0297-24-1051

### 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 2

健康に対する有害性

急性毒性(経口)：区分 4

急性毒性(吸入)：区分 4

皮膚腐食性/刺激性：区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2

皮膚感作性：区分 1

生殖細胞変異原性：区分 2

発がん性：区分 1A

生殖毒性：区分 1A

生殖毒性・授乳に対する又は授乳を介した影響：追加区分

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 1

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 1

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性)：区分 2

水生環境有害性 長期(慢性)：区分 3

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

引火性の高い液体及び蒸気

飲み込むと有害

吸入すると有害

皮膚刺激

強い眼刺激

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

遺伝性疾患のおそれの疑い

発がんのおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

授乳中の子に害を及ぼすおそれ

#### 臓器の障害

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

水生生物に毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害

#### 注意書き

##### 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。

環境への放出を避けること。

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

#### 応急措置

火災の場合：指定された消火剤を使用すること。

特別な処置が必要である。

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

口をすすぐこと。

飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。

#### 貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

施錠して保管すること。

#### 廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

#### 特定の物理的及び化学的危険性

非常に燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

成分名	CAS No.	含有量 (%)	化審法番号
トルエン	108-88-3	40 - 50	3-2
メタノール	67-56-1	30 - 40	2-201
トリクロルエチレン	79-01-6	20 - 30	2-105

#### 危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

トルエン，メタノール，トリクロルエチレン

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

トルエン，メタノール，トリクロルエチレン

化管法(令和5年3月31日まで有効)「第1種指定化学物質」該当成分

トルエン，トリクロルエチレン

化管法(令和5年4月1日施行)「第1種指定化学物質」該当成分

トルエン

化管法(令和5年4月1日施行)「特定第1種指定化学物質」該当成分

トリクロルエチレン

#### 4. 応急措置

##### 応急措置の記述

##### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

蒸気、ガスを大量に吸込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移動し、温かく安静にする。

呼吸が止まっている場合には人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

直ちに医師の診断を受けること。

該当SDSや容器ラベルを医師に示して診察を受ける。

##### 皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

付着物を布にて素早く拭取る。

大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。

外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。

##### 眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

直ちに大量の清潔な流水で15分間以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。

出来るだけ早く医師の診察を受けること。

##### 飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。

嘔吐物は飲ませないようにする。

##### 医師に対する特別な注意事項

特別な処置が必要である。

#### 5. 火災時の措置

##### 消火剤

##### 適切な消火剤

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

##### 使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

##### 特有の危険有害性

有害燃焼生成物

##### 消火を行う者への勧告

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。  
可燃性の物を周囲から、素早く取り除くこと。  
指定の消火器を使用すること。  
水を消火に用いてはならない。

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を使用する。

環境に対する注意事項

乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させ回収する。  
大量に流出には盛土で囲って流出を防止する。  
河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏出物は、密閉出来る容器に回収し、安全な場合に移す。  
付着物、廃棄物等は、関係法規に基づいて処置をすること。  
付近の着火源・高温体及び可燃物を素早く取り除く。  
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。  
衝撃、静電気で火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
容器を接地しアースをとること。  
防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。  
火花を発生させない工具を使用すること。  
静電気放電に対する措置を講ずること。

安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。  
指定された個人用保護具を使用すること。

接触回避データなし

衛生対策

妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。  
取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。  
施錠して保管すること。

安全な容器包装材料データなし

#### 8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

(トルエン)

作業環境評価基準(2009) <= 20ppm

(メタノール)

作業環境評価基準(1995) <= 200ppm

(トリクロルエチレン)

作業環境評価基準(2009) ≤ 10ppm

許容濃度

(トルエン)

日本産衛学会(2013) 50ppm; 188mg/m<sup>3</sup> (皮)

(メタノール)

日本産衛学会(1963) 200ppm; 260mg/m<sup>3</sup>

(トリクロルエチレン)

日本産衛学会(2015) 25ppm; 135mg/m<sup>3</sup>

(トルエン)

ACGIH(2020) TWA: 20ppm (中枢神経系, 視覚, & 聴覚障害; 女性生殖器系影響; 流産)

(メタノール)

ACGIH(2009) TWA: 200ppm;

STEL: 250ppm (頭痛; 眼損傷; めまい; 吐き気)

(トリクロルエチレン)

ACGIH(2007) TWA: 10ppm;

STEL: 25ppm (中枢神経系障害; 認識機能低下; 腎毒性)

特記事項

(トルエン)

聴力障害

(メタノール)

皮膚吸収

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態 : 液体

色 : 無色透明

臭い : 刺激臭

融点/凝固点 : -86.4°C

沸点又は初留点 : 64°C

沸点範囲 : 64 から110.6°C

可燃性(ガス、液体及び固体): 点火性あり

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 :

爆発下限 : 0.3vol %

爆発上限 : 44.8vol %

引火点 : (タグ密閉法)14°C

自然発火点 : 426°C

分解温度データなし

pHデータなし

動粘性率データなし

溶解度:

水に対する溶解度 : 不溶

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧 : 77000Pa

蒸気密度 : 3.18

密度及び/又は相対密度 : 0.993

相対ガス密度(空気=1)データなし

粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

反応性データなし

化学的安定性

保管条件(温度・光)

常温では反応性はない

危険有害反応可能性

その他危険性情報

特に情報は有していない。

避けるべき条件

直射日光を避ける。

周囲で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。

衝突を避ける。

(静電放電、衝撃、振動等)

混触危険物質

第1類 酸化性固体(塩素塩酸類等)及び第6類 酸化性液体(過酸化水素類等)

混触後一定時間を経過してから急激に反応がおり、発熱、発火、や

爆発に至る可能性がある。

危険有害な分解生成物

火災時の燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、などを生じる。

## 11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ]

(メタノール)

human LD50=ca. 1400mg/kg (DFGOT vol.16, 2001)

(トリクロルエチレン)

rat LD50=5400-7200mg/kg (EU-RAR, 2004; ATSDR, 2014)

急性毒性(経皮)

[日本公表根拠データ]

(メタノール)

rabbit LD50=15800mg/kg (DFGOT vol.16, 2001)

(トリクロルエチレン)

rabbit LD50=29000mg/kg (NICNAS, 2000)

急性毒性(吸入)

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

vapor: rat LC50=3319-8800ppm/4hr (EU-RAR, 2003) et al.

(メタノール)

vapor:rat LC50>31500ppm/4hr (DFGOT vol.16, 2001)

(トリクロルエチレン)

vapor: rat LC50=4800ppm/4hr (NICNAS No.8, 2000; EU-RAR, 2004); < 飽和蒸気圧濃度(77227ppm)の90%

[会社固有データ]

(トルエン)

vapor: rat LC50=3319-8800ppm/4hr (EU-RAR, 2003) et al.

労働基準法: 疾病化学物質

トリクロルエチレン; メタノール; トルエン

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

ラビット 中等度の刺激性 (EU-RAR, 2003)

(トリクロルエチレン)

ヒト 皮膚炎/紅斑 (ASTDR, 1997); ラビット/モルモット 顕著な皮膚刺激性 (EU-RAR No.31, 2004); EU CLP Skin Irrt. 2 (ECHA CL Invt., Access on May 2017)

[会社固有データ]

(トルエン)

ラビット 中等度の刺激性 (EU-RAR, 2003)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[日本公表根拠データ]  
(トルエン)  
ラビット 軽度の刺激性 (EU-RAR, 2003)  
(メタノール)  
ラビット 区分2: Draize test (EHC 196, 1997)  
(トリクロルエチレン)  
ヒト/ラビット (EU-RAR No.31, 2004); EU CLP Eye Irrt. 2 (ECHA CL Invt., Access on May 2017)  
[会社固有データ]  
(トルエン)  
ラビット 軽度の刺激性 (EU-RAR, 2003)

呼吸器感作性又は皮膚感作性  
皮膚感作性  
[日本公表根拠データ]  
(トリクロルエチレン)  
cat. 1; 産衛学会許容濃度の提案理由書, 2016

生殖細胞変異原性  
[日本公表根拠データ]  
(トリクロルエチレン)  
cat. 2; NITE初期リスク評価書 No.39, 2005; ATSDR, 2014; IRIS Tox. Review, 2011; EU-RAR, 2004; IARC 106, 2014  
変異原性が認められた化学物質 [厚労省局長通達]  
(トルエン)

発がん性  
[日本公表根拠データ]  
(トリクロルエチレン)  
cat.1A; IARC Gr .1 (IARC 106, 2014 et al.)  
[IARC]  
(トルエン)  
Group 3 : ヒトに対する発がん性については分類できない  
(トリクロルエチレン)  
Group 1 : ヒトに対して発がん性がある  
[ACGIH]  
(トルエン)  
A4(2020) : ヒト発がん性因子として分類できない  
(トリクロルエチレン)  
A2(2007) : ヒト発がん性の疑いがある  
[日本産衛学会]  
(トリクロルエチレン)  
第1群: ヒトに対して発がん性があると判断できる物質  
[EU]  
(トリクロルエチレン)  
Category 1B; ヒトに対しておそらく発がん性がある物質

生殖毒性  
[日本公表根拠データ]  
(トルエン)  
cat. add; SIDS(J), Access on Apr. 2012  
(トルエン)  
cat. 1A; NITE初期リスク評価書 87, 2006  
(メタノール)  
cat. 1B; mouse : PATTY 5th, 2001  
(トリクロルエチレン)  
cat. 2; ACGIH 7th, 2007; ATSDR, 2014; 日本産業衛生学会許容濃度の提案理由書, 2014  
[会社固有データ]

(トルエン)

cat. 1A; NITE初期リスク評価書 87, 2006

催奇形性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

中枢神経系 (IARC 47, 1989; IRIS tox. Review, 2005)

(メタノール)

中枢神経系、視覚器、全身毒性 (DFGOT vol.16, 2001)

(トリクロルエチレン)

中枢神経系 (EU-RAR, 2004; NITE初期リスク評価書, 2005)

[会社固有データ]

(トルエン)

中枢神経系 (IARC 47, 1989; IRIS tox. Review, 2005)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

気道刺激性 (PATTY 5th, 2001)

(トリクロルエチレン)

気道刺激性 (EU-RAR, 2004; NITE初期リスク評価書, 2005)

[会社固有データ]

(トルエン)

気道刺激性 (PATTY 5th, 2001)

[区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

麻酔作用 (EHC 52, 1985; IARC 47, 1989)

(メタノール)

麻酔作用 (PATTY 5th, 2001)

(トリクロルエチレン)

麻酔作用 (EU-RAR, 2004; NITE初期リスク評価書, 2005)

[会社固有データ]

(トルエン)

麻酔作用 (EHC 52, 1985; IARC 47, 1989)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

中枢神経系、腎臓 (産業医学 36巻, 1994)

(メタノール)

中枢神経系、視覚器 (ACGIH 7th, 2001)

(トリクロルエチレン)

中枢神経系、肝臓 (産衛学会許容濃度の提案理由書, 1997; NITE初期リスク評価書, 2005)

[会社固有データ]

(トルエン)

中枢神経系、腎臓 (産業医学 36巻, 1994)

誤えん有害性

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

cat. 1; hydrocarbon, kinematic viscosity =0.86 mm<sup>2</sup>/s (40°C)

[会社固有データ]



(トルエン)

cat. 1; hydrocarbon, kinematic viscosity =0.86 mm<sup>2</sup>/s (40°C)

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 水生環境有害性

水生生物に毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害

#### 水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

甲殻類 (Ceriodaphnia dubia) EC50=3.78mg/L/48hr (NITE初期リスク評価書, 2006)

(メタノール)

甲殻類 (ブラインシュリンプ) LC50=900.73mg/L/24hr (EHC196, 1998)

(トリクロルエチレン)

甲殻類 (オオミジンコ) EC50=7.75mg/L/48hr (環境省環境リスク評価第2巻, 2003)

[会社固有データ]

(トルエン)

甲殻類 (Ceriodaphnia dubia) EC50=3.78mg/L/48hr (NITE初期リスク評価書, 2006)

#### 水生環境有害性 長期(慢性)

[日本公表根拠データ]

(トルエン)

甲殻類 (Ceriodaphnia dubia) NOEC=0.74mg/L/7days (NITE初期リスク評価書, 2006)

(トリクロルエチレン)

甲殻類(オオミジンコ) NOEC (繁殖阻害)=2.1mg/L/21days (環境省生態影響試験, 2017); 藻類 (Se

lenastrum capricornutum) NOEC (生長速度)=17.8mg/L/96hr (NITE 初期リスク評価書, 2007); 魚

類 (Jordanella floridae) NOEC(生存率)=10.6mg/L/28days (NITE 初期リスク評価書, 2007)

[会社固有データ]

(トルエン)

甲殻類 (Ceriodaphnia dubia) NOEC=0.74mg/L/7days (NITE初期リスク評価書, 2006)

### 水溶解度

(トルエン)

溶けない (ICSC, 2002)

(メタノール)

100 g/100 ml (PHYSPROP\_DB, 2009)

(トリクロルエチレン)

0.1 g/100 ml (20°C) (ICSC, 2013)

### 残留性・分解性

(トルエン)

BODによる分解度: 123% (既存点検)

(トリクロルエチレン)

急速分解性でない (BODによる分解度: 2.4% (化審法DB, 1979))

### 生体蓄積性

(トルエン)

log Kow=2.73 (PHYSPROP DB, 2008)

(メタノール)

log Pow=-0.82/-0.66 (ICSC, 2000)

(トリクロルエチレン)

log Pow=2.42 (ICSC, 2013); BCF=17 (Check & Review, Japan)

### 土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

### 他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

### 13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報  
廃棄物の処理方法

環境への放出をしない。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

### 14. 輸送上の注意

#### 国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 1263

正式輸送名 :

塗料又は塗料関連物質

分類または区分 : 3

容器等級 : II

指針番号: 128

特別規定番号 : 163; 367

#### IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号 : 1263

正式輸送名 :

塗料又は塗料関連物質

分類または区分 : 3

容器等級 : II

特別規定番号 : 163; 367

#### IATA 航空危険物規則書

国連番号 : 1263

正式輸送名 :

塗料又は塗料関連物質

分類または区分 : 3

危険性ラベル : Flamm.liquid

容器等級 : II

特別規定番号 : A3; A72; A192

#### 環境有害性

MARPOL条約附属書III - 個品有害物質による汚染防止

海洋汚染物質 (該当/非該当): 非該当

MARPOL条約附属書V - 廃物排出による汚染防止

発がん性: 区分1, 1A, 1B 該当物質

トリクロルエチレン

生殖毒性: 区分1, 1A, 1B 該当物質

メタノール; トルエン

特定標的臓器毒性, 反復ばく露: 区分1 該当物質

メタノール; トリクロルエチレン; トルエン

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書II 改訂有害液体物質及びIBCコード

有害液体物質(Y類)

トリクロルエチレン; トルエン; メタノール

#### 国内規制がある場合の規制情報

##### 船舶安全法

引火性液体類 分類3

##### 航空法

引火性液体 分類3

### 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令  
毒物及び劇物取締法に該当しない。

#### 労働安全衛生法

特化則 特定化学物質 第2類 特別有機溶剤等

トリクロルエチレン

有機則 第25条第1項第1種有機溶剤(特化則第38条の8)

有機則 第2種有機溶剤等  
トルエン; メタノール  
名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物  
名称表示危険/有害物  
トリクロルエチレン(別表第9の384); トルエン(別表第9の407); メタノール(別表第9の560)  
名称通知危険/有害物  
トリクロルエチレン(別表第9の384); トルエン(別表第9の407); メタノール(別表第9の560)  
別表第1 危険物 (第1条、第6条、第9条の3関係)  
危険物・引火性の物 (0°C ≤ 引火点 < 30°C)  
健康障害防止指針公表物質 (法第28条第3項)  
トリクロルエチレン  
化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)  
第1種指定化学物質  
トリクロロエチレン(25%)[トリクロルエチレン(25%)(1-281)];  
トルエン(40%)[トルエン(40%)(1-300)]  
化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年4月1日施行)  
第1種指定化学物質  
トルエン(40%)[トルエン]  
特定第1種指定化学物質  
トリクロロエチレン(25%)[トリクロルエチレン]  
消防法  
危険物  
第4類 引火性液体第1石油類 危険等級 II (指定数量 200L)  
化審法  
第2種特定化学物質  
トリクロルエチレン(政令番号1)  
優先評価化学物質  
トルエン(政令番号46 人健康影響/生態影響); メタノール(政令番号90 人健康影響)  
悪臭防止法  
トルエン  
政令番号16: 敷地境界線許容限度 10 - 60 ppm  
大気汚染防止法  
有害大気汚染物質/優先取組  
トリクロルエチレン(中環審第9次答申の132)  
トルエン(中環審第9次答申の141)  
指定物質 政令附則第3項第1号から第3号  
トリクロルエチレン(政令附則第3項第2号)  
特定物質 政令第10条第1号から第28号  
メタノール(政令第10条第6号)  
廃棄物処理法  
特別管理産業廃棄物: 特定有害産業廃棄物  
トリクロルエチレン  
法令番号9: 埋立処分判定基準 ≤ 0.1mg/liter  
土壌汚染対策法  
第一種特定有害物質 揮発性有機化合物  
トリクロルエチレン  
政令番号19:  
溶出量 ≤ 0.03 mg/liter  
第二溶出量 ≤ 0.3 mg/liter  
地下水 ≤ 0.03 mg/liter  
土壌環境 ≤ 0.03 mg/liter  
水質汚濁防止法  
有害物質  
トリクロルエチレン

法令番号 9: C 0.1mg/liter

指定物質

トルエン

法令番号 25

16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN  
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 21th edit., 2019 UN  
IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)  
IATA 航空危険物規則書 第62版 (2021年)  
2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)  
2021 TLVs and BEIs. (ACGIH)  
Supplier's data/information